

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)
```

```
def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)
```

→ main()

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)
```

```
def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)
main()
```

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):
    for i in range(len(lst)-1):
        lst[i]= lst[i]+num
        lst[i+1]= lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)
```

```
def main():
    → arr=[1,2,3,4]
       sodFunc(arr,4)
main()
```

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):
    for i in range(len(lst)-1):
        lst[i]= lst[i]+num
        lst[i+1]= lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)

def main():
    arr=[1,2,3,4]
    → sodFunc(arr,4)
main()
```

[illegible]


```
def sodFunc(lst,num):
     for i in range(len(lst)-1):
        lst[i]= lst[i]+num
        lst[i+1]= lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)

def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)

main()
```

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

[illegible]

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        → lst[i]=lst[i]+num  
        lst[i+1]=lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
  
main()
```

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):
    for i in range(len(lst)-1):
        → lst[i]=lst[i]+num
        lst[i+1]=lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)

def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)

main()
```

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):
    for i in range(len(lst)-1):
        lst[i]= lst[i]+num
        → lst[i+1]= lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)

def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)

main()
```

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):
    for i in range(len(lst)-1):
        lst[i]= lst[i]+num
        → lst[i+1]= lst[i+1]-num
    for i in lst:
        print (i)

def main():
    arr=[1,2,3,4]
    sodFunc(arr,4)

main()
```

[illegible]

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    → for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        → lst[i]=lst[i]+num  
        lst[i+1]=lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2					

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        → lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
     for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
					2	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        → lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3			2	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        → lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3	0		2	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num
```

→ for i in lst:
 print (i)

```
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3	0		2	
					0	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        → print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3	0		2	
					0	5

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num
```

→ for i in lst:
 print (i)

```
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3	0		2	
					0	5
					1	

תרגיל דוגמה - טבלת מעקב

```
def sodFunc(lst,num):  
    for i in range(len(lst)-1):  
        lst[i]= lst[i]+num  
        lst[i+1]= lst[i+1]-num  
    for i in lst:  
        → print (i)  
  
def main():  
    arr=[1,2,3,4]  
    sodFunc(arr,4)  
main()
```

lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	num	i	פלט
1	2	3	4	4	0	
5	-2				1	
	2	-1				
		3	0		2	
					0	5
					1	2
					2	3
					3	0

בתחילה

1	2	3	4
---	---	---	---

בסיום

5	2	3	0
---	---	---	---